

Öl- und Fettentferner



Konzentrierter, schaumarmer, lösungsmittelfreier Reiniger für die Entfettung von Böden, Wänden, Maschinen- und Werkzeugteilen. Gutes Emulgiervermögen auch für tierische und pflanzliche Fette. Greift bemalte Maschinenteile nicht an.



Anwendungsbereich


Für manuellen und maschinellen Einsatz geeignet. Maschinenindustrie, Garagen, Giessereien, Metzgereien, Schlachthäuser, Küchen. Auf allen waschfesten Böden, Maschinen, Werkzeugteilen und Abdeckungen.

Artikel-Nr.

190.016D
190.016D12
190.016B

Gebinde Grössen

1l Flasche
12x11l Flasche
10l Bidon



Dosierung

Geringe Verschmutzungen: 2 - 10 dl auf 10 Liter Wasser geben (2 - 10%)
Starke Verschmutzungen: 1:10 bis 1:1 mit Wasser mischen

Hinweise für die Verarbeitung

Geringe Verschmutzungen:
Lösung anlegen - scheuern - absaugen oder aufziehen.
Starke Verschmutzungen:
Lösung anlegen (evtl. mit Schwammklammer), 15 - 30 Minuten einwirken lassen - maschinell scheuern - absaugen (evtl. spülen).
Maschinen- und Werkzeugteile:
einwaschen - abspülen (evtl. mit ausgewrungem Lappen nachreiben).

Verbrauch

10 Liter Lösung für 30 - 100 m²

Besondere Hinweise

Warmes Wasser erhöht die Reinigungswirkung.
Oeldurchsetztes Schmutzwasser über Oelabscheider ableiten.
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

pH- Wert

konzentriert: 9 / 1%ige Lösung: 7.5

Inhaltsstoffe

Tenside, Phosphate, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Wasser

Lagerung

Bei Zimmertemperatur und nie unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Gefahrenhinweis



Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at