

Staplerspurenentferner



Löst wirksam Gummispuren und Abrieb von Staplerrädern und andern Fahrzeugen. Entfernt auch sehr wirkungsvoll andere hartnäckige Verschmutzungen.



Anwendungsbereich

Auf Bodenbelägen wie Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Natur- und Kunststein.

Artikel-Nr.

190.744D
190.744D12
190.744B

Gebinde Grössen

1l Flasche
12x1l Flasche
10l Bidon



Dosierung

Produkt unverdünnt anwenden.

Hinweise für die Verarbeitung

Produkt auf Staplerspur aufbringen (aufsprühen). 15 - 20 Minuten einwirken lassen. Mit rotem Pad (Einscheibenmaschine oder Handpad) bearbeiten oder mit Feg- / Saugautomat scheuern. Absaugen oder aufziehen. Mit klarem Wasser spülen / nachwaschen.

Verbrauch

10 Liter Produkt für 30 – 50 m²

Besondere Hinweise

Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen und Sockelleisten sofort mit Wasser abwaschen. Bei eventuell nachfolgender Beschichtung besonders sorgfältig mit klarem Wasser spülen. Beschichtungen werden angegriffen. Nicht geeignet für Asphalt und Gummibeläge. Sicherheitshinweise im EU-Sicherheitsdatenblatt beachten. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

Inhaltsstoffe

nichtionische Tenside, wasserlösliche Lösungsmittel

Lagerung

Bei Zimmertemperatur und nie unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Gefahrenhinweis



Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at