

Steinimprägnierung



Das Produkt basiert auf Imprägnierstoffen in speziellen Lösungsmitteln, welche das Eindringen der Wirkstoffe auch in porenarme Materialien, wie z. B. Granit, stark begünstigen. Es soll nur auf lösemittelbeständigen Oberflächen eingesetzt werden.



Spezielle wasser- und ölabweisende Stoffe verhindern äusserst wirkungsvoll das Eindringen von Öl- und Fettspritzern sowie von verschütteten Getränken. Die Poren werden nicht verschlossen. Dadurch entsteht keine Filmbildung, und das natürliche Aussehen bleibt erhalten. Kein Nachdunkeln. Kann auf unbehandelten oder auf bereits silikonisierten Platten angewendet werden.

Anwendungsbereich

Besonders für wenig saugfähige Natursteinplatten, Tonplatten und Klinker geeignet.
Eignet sich für die hohen Anforderungen in Küchen.

Artikel-Nr.

190.055B

Gebinde Grössen

5l



Dosierung

Unverdünnt sparsam auftragen.

Hinweise für die Verarbeitung

Boden saugen oder kehren. Stark verschmutzte Böden nass reinigen (gut trocknen lassen). Ältere, mit Fett- und Ölspritzern verfleckte Böden vor dem Imprägnieren mit einem Lösungsmittelreiniger reinigen. Bauschlussreinigung vor dem Auftragen ausführen. Produkt unverdünnt auf sauberen, trockenen Belag mit Pinsel, Rolle oder Anstreichgerät (Wischwiesel) auftragen. Nur so viel auftragen, wie der Bodenbelag aufsaugen kann. Trocknen lassen. Nach ca. 3 - 5 Stunden ist der Boden wieder begehbar. Volle Imprägnierwirkung nach 24 Stunden.

Verbrauch

Erstimpregnierung ca. 60 – 100 g pro m² (je nach Saugfähigkeit)
Nachimpregnierung ca. 30 – 50 g pro m²

Besondere Hinweise

Erst imprägnieren, wenn keine Salzausblühungen mehr feststellbar sind. Im trockenen Zustand sichtbare Auftragspuren weisen darauf hin, dass zuviel Material eingesetzt worden ist (mit einem sauberen und trockenen Lappen abreiben). Imprägnierte Böden können in der laufenden Reinigung mit stark verdünnter Reinigerlösung (z. B. Alkoholreiniger) gereinigt werden. Bei Bedarf ist nach ca. einem Jahr eine Nachimpregnierung vorzunehmen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

Inhaltsstoffe

Imprägnierstoffe, Lösungsmittel

Lagerung

Im gut verschlossenen Originalgebinde.

Gefahrenhinweis



Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at