

Porenfüller



Für die Grundbehandlung von porösen Bodenbelägen. Ergibt einen harten, dauerhaften, schmutzabweisenden Schutzfilm. Gleitsicher. Geeignet für Sportböden. Erfüllt DIN 18 032, Abschnitt 7.5 «Gleitsicherheit». Sperrgrundierer auf porösem Linoleum.



Anwendungsbereich

Auf porösen Bodenbelägen wie PVC, Linoleum, Kunststein, Zement, Panzerbeton, Kunstharz, Marmor und für Spachtelbeläge

Artikel-Nr.

190.025B

Gebinde Grössen

10l Bidon



Dosierung

Unverdünnt auftragen

Hinweise für die Verarbeitung

Vor dem Auftragen gründlich mit Grundreiniger reinigen. Spülen. Gut trocknen lassen. Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen. Ersten Anstrich bis staubtrocken trocknen lassen. Saugfähige Beläge nach ca. einer Stunde nochmals überstreichen.

Verbrauch

15 – 30 g pro m² und Anstrich

Besondere Hinweise

Nur wachs- und fettfreie Böden behandeln. Zement- und Panzerbetonböden vorgängig gut trocknen lassen. Anstreichgerät nach Gebrauch mit Wasser spülen. Verträglichkeit mit Bodenbelag an unauffälliger Stelle prüfen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

pH- Wert

konzentriert: 8.5

Inhaltsstoffe

Kunststoffe, Wachse, Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel

Lagerung

Nicht unter 0°C und nie unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Gefahrenhinweis

Vor Frost schützen.

Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at