

Acryl-Beschichtung



Hochglänzende Selbstglanzdispersion, welche sich leicht auftragen lässt. Gute Beständigkeit gegen alkoholische Händedesinfektionsmittel. Ergibt einen glänzenden, strapazierfähigen Schutzfilm. Widerstandsfähig, zähelastisch, trittfest.



Schützt die Böden vor frühzeitiger Abnutzung und vor schwarzen Gehspuren. Erleichtert das Feuchtwischen.

Anwendungsbereich

Für alle glatten Bodenbeläge: Kunststoff, PVC, Linoleum, Vinylasbest, Colovinyl, Gummi, Asphalt und Steinbeläge.

Artikel-Nr.

190.044B

Gebinde Grössen

10l Bidon



Dosierung

Unverdünnt anwenden.

Hinweise für die Verarbeitung

Vor dem Auftragen Boden grundreinigen. Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giesen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen. 1 - 2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens. Ersten Anstrich genügend trocknen lassen. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist der Anstrich nach 30 - 60 Minuten staubtrocken.

Verbrauch

20 – 40 g pro m² und Anstrich

Besondere Hinweise

Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen. Nur wachsfreie Beläge behandeln. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

pH- Wert

konzentriert: 8

Inhaltsstoffe

Kunststoffe, nichtionische Tenside, Duftstoffe, wasserlösliche Lösungsmittel, Konservierungsmittel, Wasser

Lagerung

Bei Zimmertemperatur (nicht unter 0°C) und nie unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Gefahrenhinweis

Vor Frost schützen.

Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at