

Durobeschichtung



Polymerdispersion für die Beschichtung von glatten Böden aus PVC und Linoleum. Geringe Striemenempfindlichkeit, ausgezeichnete Reparierbarkeit, perfekte Überstreichbarkeit. Raschtrocknend, glänzend und trittfest.



Speziell hoher Glanz wird auch durch das Polieren mittels der High-Speed-Methode erreicht.

Anwendungsbereich

Für alle glatten Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Linoleum und Colovinyl, Kunststein und Terrazzo.

Artikel-Nr.

190.014B

Gebinde Grössen

10l Bidon



Dosierung

Unverdünnt anwenden

Hinweise für die Verarbeitung

Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen. 1 - 2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens. Den ersten Anstrich genügend trocknen lassen.

Verbrauch

30 - 50 g pro m² und Anstrich

Besondere Hinweise

Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen. Nur wasserfreie Beläge behandeln. Vor grossflächigem Auftragen (über 50 m²) ist die Eignung auf einer Probefläche zu überprüfen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

pH- Wert

konzentriert: 8.5

Inhaltsstoffe

wasserlösliche, organische Lösungsmittel, Kunststoffe, Konservierungsmittel, Duftstoffe

Lagerung

Bei Zimmertemperatur (nicht unter 0°C) und nie unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Gefahrenhinweis

Vor Frost schützen.

Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at