

Spray Highspeed Pflegemittel



Das Produkt wurde speziell für die maschinelle Reinigung und Pflege von Böden mittels der Highspeed- und Super-Highspeed-Methode entwickelt. Verkehrsspuren und wasserlösliche Verschmutzungen werden in einem Arbeitsgang entfernt.



Anwendungsbereich

Das Produkt ist sehr sparsam in der Anwendung und kann ohne Störung des Tagesablaufs (dank der kurzen Trocknungszeit) auch in ständig begangenen Räumen angewendet werden. Die Lebensdauer der Bodenbeschichtungen wird beträchtlich verlängert. Durch die Polierwirkung der Highspeed-Maschine wird ein hoher Glanz erzielt. Bei der Anwendung auf gleitgefährlichen Belägen wird eine hohe Trittsicherheit erreicht.

Artikel-Nr.

190.032B

Gebinde Grössen

10l Bidon



Dosierung

Unverdünnt anwenden

Hinweise für die Verarbeitung

Die Böden werden durch Feuchtwischen für den Einsatz vorbereitet. Produkt in ein sauberes Spraygerät der Einscheibenmaschine einfüllen und die Maschine mit einem der Verschmutzung und der Maschinendrehzahl angepassten Pad ausrüsten. Die Flächen werden mit dem Produkt gleichmässig eingesprüht und mit der Einscheibenmaschine in kreisförmigen Bewegungen bearbeitet, bis der Boden trocken ist. Beschädigungen des Schutzfilmes durch langsames Überfahren beheben. Schmiert der Pad, so ist er zu wenden oder durch einen neuen zu ersetzen.

Verbrauch

1 Liter Konzentrat für 100 - 300 m² Bodenfläche.

Besondere Hinweise

Bei stärkeren Verschmutzungen des Films wird die Grundreinigung durch Zwischenreinigung mit diesem Produkt hinausgezögert. Als Grundlage für dieses Produkt dient eine harte, strapazierfähige Dispersion. Pad nicht trocknen lassen, sondern nach Gebrauch in einer Waschmittellösung einweichen und mit lauwarmem Wasser gut durchspülen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

pH- Wert

konzentriert: 8,5

Inhaltsstoffe

Pflegestoffe, Konservierungsmittel

Lagerung

Bei Zimmertemperatur (nicht unter 0°C) und nie unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Gefahrenhinweis

Vor Frost schützen.

Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at