

Schnell härtendes Öl für Pflege und Renovierung von geölten Holzoberflächen. Das Pflegeöl kann zur Auffrischung und Pflege aller ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden und ist zur regelmässigen Pflege ölbehandelter Holzböden besonders geeignet.



Kann von Hand mit Polierkissen oder maschinell mit einer Poliermaschine aufgetragen werden (Böden über 8-10 m<sup>2</sup>).

## Anwendungsbereich

Für Pflege und Instandhaltung von lufthärtenden, geölten Holzoberflächen, insbesondere Böden. Es ist einfach in der Verarbeitung und deshalb gut geeignet für den Privatanwender, der sein Parkett nachölen möchte.

## Artikel-Nr.

190.738  
190.739

## Gebinde Grössen

2.5l Bidon, natur  
2.5l Bidon, weiss

## Dosierung

Ca. 100 ml Öl je 4 m<sup>2</sup>

## Hinweise für die Verarbeitung

Produkt, Zimmer und Bodentemperatur sollen zwischen 15-35°C sein. Für eine ausreichende Belüftung während des Auftrags und Trocknens sorgen.

Den Boden sorgfältig mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen. Der Boden muss völlig trocken sein (mindestens 8 Stunden trocknen lassen).

Testen Sie zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.

Den Kanister gründlich schütteln. Ca. 100 ml Öl je 4 m<sup>2</sup> mit Pad, kurzfloriger Anstreicherrolle, Baumwollappen oder eventuell auf grösseren Flächen mit einer Poliermaschine auftragen. Es ist darauf zu achten, dass das Pflegeöl völlig in das Holz eingearbeitet wird. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt ist und die Bodenfläche ein gleichmässiges Aussehen annimmt.

Den Boden mit sauberen, trockenen Baumwollappen abwischen, vor dem Ölen der nächsten Fläche. Danach darf der Boden nicht feucht wirken; auf der Oberfläche darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben. Nach diesem Verfahren den ganzen Boden behandeln.

## Trocknungszeit

Maschinelles Polieren: 4 Stunden bei 20°C / Manuelles Polieren 24-48 Stunden bei 20°C  
Durchgehärtet nach 48 Stunden bei 20°C

## Besondere Hinweise

In den ersten 48 Stunden, in denen das Öl aushärtet, den Boden nicht befeuchten oder reinigen.

## Technische Daten

### Verbrauch

30-40 m<sup>2</sup>/l, abhängig von Holzart und Oberfläche

### Haltbarkeit

mindestens 3 Jahre

### Werkzeugreinigung

WOCA Ölverdünner oder Terpentin

### Inhaltsstoffe

Pflanzliche Ölkomponenten

## Lagerung

10-25°C. Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Gefahrenhinweis

Mit Öl befeuchtete Tücher sind sofort nach Gebrauch in einem geschlossenen Behälter aufzubewahren/zu entsorgen oder zu verbrennen, da die Gefahr der Selbstentzündung besteht.

## Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG  
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG  
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com  
[www.cleanfix.ch](http://www.cleanfix.ch)

## Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH  
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold  
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de  
[www.cleanfix.de](http://www.cleanfix.de)

## Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH  
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim  
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at  
[www.cleanfix.at](http://www.cleanfix.at)