

Intensivreiniger



Dient der Parkett-Reinigung von geölten, gewachsten oder versiegelten Oberflächen. Entfernt Seifenreste, Schmutz und Fett effizient. Bereitet die Oberfläche wirksam für eine Nachbehandlung vor. Zur Anwendung in geschlossenen Räumen.



Anwendungsbereich

Für rohe, geölte, lackierte oder geseifte Holzoberflächen im Wohnbereich. Ideal für alle Holzarten.

Artikel-Nr.

190.729

Gebinde Grössen

2.5l Bidon

Dosierung

1:20 – 1:40 je nach Verschmutzung

Hinweise für die Verarbeitung

Empfehlung: Mit 2 Eimern arbeiten - für die saubere Reinigungsmischung und das Schmutzwasser. Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.

Unbehandeltes oder seifebehandeltes Holz / geöltes Holz

125 ml Intensivreiniger mit 2,5 l warmem Wasser mischen. Wie gewohnt waschen und die Mischung 5 Minuten einwirken lassen, dann mit reinem Wasser nachwischen. Alternativ kann ein Polierkissen oder eine Maschine verwendet werden. Der überflüssige Intensivreiniger wird mit einem Tuch oder Mopp entfernt. Bei starker Verschmutzung die Reinigung ggf. wiederholen. Vor nachfolgenden Behandlungen, die Oberfläche vollständig trocknen lassen. Beim unbehandeltem oder seifebehandeltem Holz hinterlässt der Intensivreiniger geseifte Oberflächen entfettet, diese sollten danach mit Holzseife behandelt werden. Beim geölten Holz hinterlässt der Intensivreiniger geölte und gewachste Oberflächen entfettet, diese sollten danach mit Pflegeöl oder Pflegegel behandelt werden.

Lackiertes oder angestrichenes Holz

125 ml Intensiveiniger mit 5 l lauwarmem Wasser mischen. Wie gewohnt waschen. Tuch oder Mopp müssen kräftig ausgewrungen sein, um überschüssiges Wasser auf den Oberflächen zu vermeiden, ggf. mit einem trockenen Tuch nachwischen. Die Reinigung wiederholen, wenn erforderlich. Lackierte Böden sollten mit Vinyl- Laminat- und Lackseife oder Vinyl- Laminat- und Lackpflege nachbehandelt werden.

Für hartnäckige Flecken empfehlen wir WOCA Fleckenentferner.

Trocknungszeit

2-8 Std. bei +20° C, je nach Oberfläche

Technische Daten

Verbrauch

200-300 m²/l

Haltbarkeit

mindestens 3 Jahre

pH- Wert

10,5

Anwendungstemperatur

15-30° C

Inhaltsstoffe

Wasser, Tenside, Komplexbinder, Karbamid

Lagerung

Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de
www.cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at
www.cleanfix.at