

Gerbsäureflecken-Spray



Entfernt wirksam schwarze Flecken einer Säure-Wasser Reaktion. Für kleinere Bereiche geeignet. Erfordert Nachbehandlung.



Anwendungsbereich

Geölte, gewachste, geseifte oder unbehandelte Holzoberflächen.

Artikel-Nr.

190.743

Gebinde Grössen

250ml Spray

Dosierung

Unverdünnt anwenden

Hinweise für die Verarbeitung

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Gerbsäureflecken Spray direkt und gleichmässig auf den Fleck sprühen. Das Produkt 30-60 Minuten einwirken lassen um den Fleck aufzulösen. Ein Tuch in lauwarmem Wasser tränken, auswringen und das Holz trocken reiben. Falls notwendig den Vorgang wiederholen.

Die trockene Fläche anschliessend mit passendem Öl, Wachs, Seife etc. nachbehandeln damit die Oberfläche wieder geschützt ist.

Einwirkzeit

30-60 Minuten

Besondere Hinweise

Nicht für versiegelte Oberflächen geeignet.

Technische Daten

Haltbarkeit

Ungeöffnet 3 Jahre

pH- Wert

2.1

Werkzeugreinigung

Mit Wasser und Seife

Lagerung

Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de
www.cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at
www.cleanfix.at