



primasello
Scanner 2D70 KIT

primasello
Einfach Kasse.

Technische Daten

Image Sensor	CMOS
Lesepräzision	≥3mil
Sichtfeldwinkel	Horizontal: 45° Vertikal: 34°
Licht	Fokussierung: Rotes Licht 625nm Beleuchtung: Weißes Licht
Abmessungen	Breite: 71mm Höhe: 160mm Tiefe: 95mm
Gewicht	0,5kg
Verwendbar mit	primasello X120, X120s, X140, X140s, A1050
Schnittstelle	USB 2.0 Kabellänge: 150cm
Betriebstemperatur	-10 - 50° C
Lagertemperatur	-40 - ~70° C
Barcodes 1D	Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand
Barcodes 2D	PDF417, QR Code, Data Matrix



Breite: 71 mm
Höhe: 160mm
Tiefe: 95mm
Gewicht: 0,5kg
Kabel: 150cm

Scanner

Der primasello Scanner scannt viele Arten von 1D und 2D Codes schnell und genau. Mit dem mitgelieferten Standfuß ist das freihändige Scannen genauso möglich, wie die Nutzung als Handscanner.

Ausgestattet mit einem leistungsstarken CMOS-Bildgebungschip sowie weichem weißen Licht für die Beleuchtung und rotem Licht zum Fokussieren, kann der Scanner auch Codes von Bildschirmen oder auf Papier gedruckte Codes in einer schlecht beleuchteten Umgebung problemlos anvisieren und identifizieren.

Die wichtigsten Funktion

- ☑ 1D Scan (z.B. EAN)
- ☑ 2D Scan (z.B. QR-Codes)
- ☑ Integrierter Buzzer
- ☑ Rüttel- und Schlagfest
- ☑ Plug-and-Play
- ☑ Barcode scannen zum Bonieren
- ☑ Schnellanlage von Artikel
- ☑ Scan von Waagenbons
- ☑ Standfuß für freihändiges Scannen
- ☑ Mehr Informationen unter: primasello.eu